

diesel plynový vozík

FD/FG TAILIFT

1.5/1.8



Standardní výbava:

- velmi výhodná cenová relace
- hydrodynamický pohon
- kompletní osvětlení
- vzduchové pneumatiky
- **dieselový nebo plynový motor Isuzu, Nissan, Perkins**
- polyuretanový dvousložkový antikoroziční alkadický lak
- základní zaškolení a uvedení vozíku do provozu u firmy
- kniha provozu a údržby

Doplňková výbava:

- výška zdvihu až 6m
- dvojitá montáž
- superelastické pneumatiky
- kompletní kabina
- topení
- plný volný zdvih, aj.

Výrobce			TAILIFT			
Typ			FD 15	FG 15	FD 18	FG 18
Jmenovitá nosnost	Q - zdvihaná hmotnost	kg	1500	1500	1800	1800
Vyložení těžiště	c - základní poloha	mm	500	500	500	500
Druh motoru			DIESEL	PLYN	DIESEL	PLYN
Způsob řízení			SEDÍČÍ ŘIDIČ	SEDÍČÍ ŘIDIČ	SEDÍČÍ ŘIDIČ	SEDÍČÍ ŘIDIČ
Druh obručí	vpředu/vzadu		SE/SE-L/L	SE/SE-L/L	SE/SE-L/L	SE/SE-L/L
Počet kol	vpředu/vzadu + hnací		2+2	2+2	2+2	2+2
Rozměry						
Zdvih	h3-výška zdvihu	mm	3300	3300	3300	3300
	h2-normální volný zdvih	mm	80	80	80	80
	h5-vysoký volný zdvih	mm	-	-	-	-
Rameno vidlice	tloušťkaxšířkaxdélka	mm	35X100X1070	35X100X1070	35x100x1070	35x100x1070
Zdvihací deska	ISO		II	II	II	II
Náklon zdvihacího zařízení	vpřed/vzad	°	6/12	6/12	6 / 12	6 / 12
Obrysová rozměry	L2-délka k před.svislé ploše vidlic	mm	2235	2235	2280	2280
	B-šířka	mm	1065	1065	1065	1065
	h1-konstrukční výška	mm	2200	2200	2200	2200
	h4-výška při max.zdvihu	mm	4519	4520	4520	4520
	h6-výška ochranného rámu	mm	2070	2070	2070	2070
	h7-výška sedadla řidiče	mm	1110	1110	1110	1110
Otočný radius vnější	Wa	mm	1950	1950	1995	1995
Vzdál.čela vidl.od osy př.nápr.	x	mm	425	425	425	425
Šířka pracovní uličky	Ast paleta 800x1000/1000x1000	mm	3375/3575	3375/3575	3420/3620	3420/3620
Šířka uličky při 180 °		mm				
Základní parametry						
Stabilita	dle EN 1726.1		ANO	ANO	ANO	ANO
Rychlosti	pojezdu s Q/bez Q	km/h	16/17	17/18	16/17	17/18
	zdvihu s Q/bezQ	m/s	0,51/0,54	0,55/0,6	0,50/0,54	0,51/0,6
	spouštění s Q/bez Q	m/s	0,45/0,44	0,45/0,44	0,47/0,44	0,47/0,44
Tažná síla	s Q/bez Q	kg	1420/920	1410/900	1450/960	1430/900
Stoupavost	s Q/bez Q	%	26/20	26/20	25/20	25/20
Dovolené stoupání	s Q/bez Q	%				
Hmotnosti						
Pohotovostní hmotnost		kg	3000	2920	3050	2970
Zatížení náprav s Q/bez Q	vpředu	kg	3898/1182	3770/1240	4300/1280	4210/1190
	vzadu	kg	602/1818	650/1680	550/1170	560/1780
Provozní údaje						
Kola	počet vpředu/vzadu		2/2	2/2	2/2	2/2
	rozměr předních		6,50-10-10	6,50-10-10	6,50-10-10	6,50-10-10
	rozměr zadních		5,00-8-8	5,00-8-8	5,00-8-8	5,00-8-8
Rozvor	Y	mm	1350	1350	1350	1350
Rozchod	vpředu-vzadu	mm	885/900	885/900	885/900	885/900
Světlost	m2 nejmenší	mm	120	120	120	120
	m1 uprostřed rozvoru	mm	180	180	180	180
Brzdy	provozní - nožní		HYDRAULICKÁ	HYDRAULICKÁ	HYDRAULICKÁ	HYDRAULICKÁ
	parkovací - ruční		MECHANICKÁ	MECHANICKÁ	MECHANICKÁ	MECHANICKÁ
Pohonná jednotka						
Baterie	typ		STARTOVACÍ	STARTOVACÍ	STARTOVACÍ	STARTOVACÍ
	napětí/kapacita	V/Ah	12/52	12/52	12/52	12/52
	hmotnost	kg	17,4	17,4	17,4	17,4
Elektromotor	pojezdu	kW	-	-	-	-
	zdvihu	kW	-	-	-	-
Spalovací motor	výrobce /typ		ISUZU C240	NISSAN H20II	ISUZU C240	NISSAN H20II
	výkon	kW	36,8	35,3	36,8	35,3
	otáčky	1/min	2500	2400	2500	2400
	počet válců/ obsah		4/2369	4/1982	4/2369	4/1982
	spotřeba	l/Mh	2,75	2,75	2,75	2,75
Řízení zdvihu	druh		HYDRAULICKÉ	HYDRAULICKÉ	HYDRAULICKÉ	HYDRAULICKÉ
Řízení pojezdu	druh		HYDRODYN. MĚNÍC	HYDRODYN.MĚNÍC	HYDRODYN. MĚNÍC	HYDRODYN. MĚNÍC
Řazení	druh		ELEKTROMAGNET	ELEKTROMAGNET	ELEKTROMAGNET	ELEKTROMAGNET
Převodovka	druh		POWER SHIFT	POWER SHIFT	POWER SHIFT	POWER SHIFT
Řízení	druh		HYDROSTATICKÉ BEZ MECHANICKÉ VAZBY			
Tlak pracovní hydrauliky	pro přidavná zařízení	MPa	17,5	17,5	17,5	17,5

Kompletní výrobní sortiment:

- čelní vysokozdvizné motorové vozíky, dieselové, benzínové, akumulátorové s nosností od 600 do 12.000 kg
- vysokozdvizné vozíky, ruční, akumulátorové elektrické s nosností od 400 do 3.000 kg
- nízkozdvizné paletovací vozíky, ruční, akumulátorové s nosností od 2000 kg
- retraky a další speciální technika pro potravinářský a chemický průmysl
- zdvihací a vysokozdvizné plošiny, stroje vyrobené na zakázku

Informujte se u nás na výhodné leasingové podmínky!