

**Diesel, LPG**

# **FD/G TAILIFT**

**4.0/4.5/5.0**



## **Standardní výbava:**

- vozík nižší střední třídy
- velmi výhodná cenová relace
- hydrodynamický pohon
- kompletní osvětlení
- vzduchové pneumatiky
- **diesellový nebo plynový motor Isuzu, Nissan, Perkins**
- polyuretanový dvousložkový antikorozní alkydický lak
- základní zaškolení a uvedení vozíku do provozu u firmy
- kniha provozu a údržby

## **Doplňková výbava:**

- výška zdvihu až 6m
- dvojitá montáž
- superelastické pneumatiky
- kompletní kabina
- topení
- plný volný zdvih, aj.

Výrobce		TAILIFT			
Typ		FD/FG 40	FD/FG 45	FD/FG 50	
Jmenovitá nosnost	Q - zdvihaná hmotnost	kg	4000	4500	5000
Vyložení těžiště	c - základní poloha	mm	500	500	600
Druh motoru			DIESEL - PLYN	DIESEL - PLYN	DIESEL - PLYN
Způsob řízení			SEDÍČÍ ŘIDIČ	SEDÍČÍ ŘIDIČ	SEDÍČÍ ŘIDIČ
Druh obrucí	vpředu/vzadu		SE/SE-L/L	SE/SE-L/L	SE/SE-L/L
Počet kol	vpředu/vzadu + hnací		2+(4+)/2	2+(4+)/2	2+(4+)/2
<b>Rozměry</b>					
Zdvih	h3-výška zdvihu	mm	3300	3300	3300
	h2-normální volný zdvih	mm	80	80	180
	h5-vysoký volný zdvih	mm	-	-	-
Rameno vidlice	tloušťkaššířkaxdélka	mm	60x150x1220	60x150x1220	65x150x1220
Zdvihací deska	ISO		III	III	IV
Náklon zdvihacího zařízení	vpřed/vzad	°	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Obrysově rozměry	L2-délka k před.svislé ploše vidlic	mm	3110	3160	3310
	B-šířka	mm	1450(1680)	1450(1680)	1450(1680)
	h1-konstrukční výška	mm	2340	2340	2340
	h4-výška při max.zdvihu	mm	4520	4520	4520
	h6-výška ochranného rámu	mm	2290	2290	2290
	h7-výška sedadla řidiče	mm	1220	1220	1220
Otočný rádius vnější	Wa	mm	2850	2900	3050
Vzdál.čela vidl.od osy př.nápr.	x	mm	570	570	570
Šířka pracovní uličky	Ast paleta 800x1000/1000x1000	mm	4420/4620	4520/4720	4670/4870
Šířka uličky při 180 °		mm			
<b>Základní parametry</b>					
Stabilita	dle EN 1726.1		ANO	ANO	ANO
Rychlosti	pojezdu s Q/bez Q	km/h	21/23 - 17/19	21/23 - 17/19	20/22 - 15/19
	zdvihu s Q/bezQ	m/s	0,45/0,5 - 0,4/0,48	0,44/0,5 - 0,38/0,48	0,4/0,5 - 0,35/0,48
	spouštění s Q/bez Q	m/s	0,4/0,4	0,4/0,4	0,4/0,4
Tažná síla	s Q/bez Q	kg	3270/1573	3267/1573	3153/1573
Stoupavost	s Q/bez Q	%	17/21 - 17/20	19/23 - 17/20	19/23 - 16/20
Dovolené stoupání	s Q/bez Q	%			
<b>Hmotnosti</b>					
Pohotovostní hmotnost		kg	6420 - 6470	6550 - 6600	6700 - 6750
Zatížení náprav s Q/bez Q	vpředu	kg	FD: 8787/2625 FG: 8817/2647	FD: 10065/2692 FG: 10095/2712	FD: 10782/2718 FG: 10812/2738
	vzadu	kg	FD: 1633/3795 FG: 1653/3823	FD: 985/3858 FG: 1005/3888	FD: 918/3982 FG: 938/4012
<b>Provozní údaje</b>					
Kola	počet vpředu/vzadu		2/2	2/2	2/2
	rozměr předních		300-15-20	300-15-20	300-15-20
	rozměr zadních		7,0-12-12	7,0-12-12	7,0-12-12
Rozvor	Y	mm	2000	2050	2200
Rozchod	vpředu-vzadu	mm	1150-1190	1150-1190	1150-1190
Světlost	m2 nejmenší	mm	140	140	140
	m1 uprostřed rozvoru	mm	230	230	230
Brzdy	provozní - nožní		HYDRAULICKÁ	HYDRAULICKÁ	HYDRAULICKÁ
	parkovací - ruční		MECHANICKÁ	MECHANICKÁ	MECHANICKÁ
<b>Pohonná jednotka</b>					
Baterie	typ		STARTOVACÍ	STARTOVACÍ	STARTOVACÍ
	napětí/kapacita	V/Ah	12/100	12/100	12/100
	hmotnost	kg	26,4	26,4	26,4
Elektromotor	pojezdu	kW	-	-	-
	zdvihu	kW	-	-	-
Spalovací motor	výrobce /typ		PERKINS - NISSAN TB	PERKINS - NISSAN TB	PERKINS - NISSAN TB
	výkon	kW	64 - 69	64 - 69	64 - 69
	otáčky	1/min	2000 - 2400	2000 - 2400	2000 - 2400
	počet válců /obsah		4/4230 - 4/4169	4/4230/4 - 4/4169	4/4230/4 - 4/4169
	spotřeba	l/Mh	3,5	3,5	3,5
Řízení zdvihu	druh		HYDRAULICKÉ	HYDRAULICKÉ	HYDRAULICKÉ
Řízení pojezdu	druh		HYDRODYN. MĚNIČ	HYDRODYN. MĚNIČ	HYDRODYN. MĚNIČ
Řazení	druh		ELEKTROMAGNET	ELEKTROMAGNET	ELEKTROMAGNET
Převodovka	druh		POWER SHIFT	POWER SHIFT	POWER SHIFT
Řízení	druh		HYDROSTATICKÉ BEZ MECHANICKÉ VAZBY		
Tlak pracovní hydrauliky	pro přidavná zařízení	MPa	16,0	16,0	16,0

## Kompletní výrobní sortiment:

- čelní vysokozdvizné motorové vozíky, dieselové, benzínové, akumulátorové s nosností od 600 do 12.000 kg
- vysokozdvizné vozíky, ruční, akumulátorové elektrické s nosností od 400 do 3.000 kg
- nízkozdvizné paletovací vozíky, ruční, akumulátorové s nosností od 2000 kg
- retraky a další speciální technika pro potravinářský a chemický průmysl
- zdvihací a vysokozdvizné plošiny, stroje vyrobené na zakázku

**Informujte se u nás na výhodné leasingové podmínky!**