

PALETOVÉ VOZÍKY

DB ECONOM je ekonomickou variantou paletového vozíku, která určena pro malé pracovní zatížení. Vozík je vybaven bezúdržbovou hydraulikou. Ve standardní výbavě jsou čtyři zadní (tandem) polyuretanová (pružná) kola a dvě přední gumová kola. Navíc je vozík vybaven dvěma zadními pomocnými nájezdovými koly na konci nosných vidlic. Tyto usnadňují najíždění do břemen umístěných na paletách a usnadňují manipulaci v místech s terénními nerovnostmi. Standardně skladem.

OZNAČENÍ	DB ECONOM
NOSNOST	2000 kg
VÝŠKA ZDVIHU	200 mm
DÉLKA VIDLIC	1130 (800) mm
ŠÍŘKA VIDLIC	520 mm
KOLA PŘEDNÍ	guma
KOLA ZADNÍ	tandem - polyuretan



*objednávejte:
info@viva-manipulacni-technika.cz
tel: 777 02 00 92, 93*

OZNAČENÍ	EUROLIFT CBG III
NOSNOST	2500 kg
VÝŠKA ZDVIHU	200 mm
DÉLKA VIDLIC	1150 mm
ŠÍŘKA VIDLIC	520 mm
KOLA PŘEDNÍ	polyuretan (guma)
KOLA ZADNÍ	tandem - polyuretan



Eurolift CBG III 2500 má pevný rám a hydr. agregát pro vysoké pracovní nasazení. Hydraulika vozíku umožňuje po překročení své životnosti přetěsnění. Ve standardní výbavě jsou čtyři zadní (tandem) polyuretanová nebo gumová (pružná) kola a dvě přední pryžová kola. Navíc je vozík vybaven dvěma zadními pomocnými nájezdovými koly na konci nosných vidlic. Tyto usnadňují najíždění do břemen umístěných na paletách a usnadňují manipulaci v místech s terénními nerovnostmi. Standardně skladem.

NV30M tandem má zesílený rám pro vyšší nosnosti a pracovní zátěž. Hydraulika vozíku umožňuje po překročení své životnosti snadné přetěsnění. Ve standardní výbavě jsou čtyři zadní (tandem) polyuretanová (pružná) kola a dvě přední polyuretanová kola. Navíc je vozík vybaven dvěma zadními pomocnými nájezdovými koly na konci nosných vidlic. Tyto usnadňují najíždění do břemen umístěných na paletách a usnadňují manipulaci v místech s terénními nerovnostmi. Vozík je na objednávku.

OZNAČENÍ	NV 30 M TANDEM
NOSNOST	3000 kg
VÝŠKA ZDVIHU	200 mm
DÉLKA VIDLIC	1130 mm
ŠÍŘKA VIDLIC	550 mm
KOLA PŘEDNÍ	polyuretan
KOLA ZADNÍ	tandem - polyuretan



OZNAČENÍ	EUROLIFT CBG III
NOSNOST	2500 kg
VÝŠKA ZDVIHU	200 mm
DÉLKA VIDLIC	800 mm
ŠÍŘKA VIDLIC	520 mm
KOLA PŘEDNÍ	polyuretan (guma)
KOLA ZADNÍ	tandem - polyuretan



Eurolift CBG III 2500/800 krátký má pevný rám a hydr. agregát pro vysoké pracovní nasazení. Hydraulika vozíku umožňuje po překročení své životnosti přetěsnění. Ve standardní výbavě jsou čtyři zadní (tandem) polyuretanová nebo gumová (pružná) kola a dvě přední pryžová kola. Navíc je vozík vybaven dvěma zadními pomocnými nájezdovými koly na konci nosných vidlic. Tyto usnadňují najíždění do břemen umístěných na paletách a usnadňují manipulaci v místech s terénními nerovnostmi. Standardně skladem.

MECHANICKÉ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

OZNAČENÍ	NVN 10 - 80
NOSNOST	1000 kg
VÝŠKA ZDVIHU	800 mm
DÉLKA VIDLIC	1150 mm
ŠÍŘKA VIDLIC	540 mm
KOLA PŘEDNÍ	polyuretan
KOLA ZADNÍ	polyamid



NVN 10 – 80 nůžkový vozík má pevný rám, který snese plné pracovní zatížení. Hydraulika vozíku umožňuje po překročení své životnosti snadné přetěsnění. Vozík je standardně vybaven rychlozdvihem. Při překročení výšky zdvihu 250 mm se kola automaticky podepřou. Výšku podepření kol vozíku je možné nastavovat. Vozík je vhodnou kombinací paletového vozíku a pracovního mobilního stolu.

Cena 16.900,-Kč při odběru 1 ks
Cena 16.400,-Kč při odběru 2 – 4 ks
při odběru 5 a více ks individuální cena

objednávejte:
info@viva-manipulacni-technika.cz
tel: 777 02 00 92, 93

SDJ 1000 / 1230 umožňuje skladování palet do výšky 1200 mm při maximální nosnosti 1000kg. Hydraulický systém je opatřen pojistným ventilem proti přetížení. Hydraulika vozíku umožňuje po překročení své životnosti přetěsnění. Zdvih a spouštění vozíku je ovládán rukojetí na madle vozíku a nožním pedálem. Ve standardní výbavě jsou dvě zadní polyuretanová kola a dvě přední říditelná polyuretanová kola s mechanickou brzdou. Standardně skladem.

OZNAČENÍ	SDJ 1000 / 1200
NOSNOST	1000 kg @ 500 mm
VÝŠKA ZDVIHU	1200 mm
DÉLKA VIDLIC	1150 mm
ŠÍŘKA VIDLIC	580 mm
KOLA PŘEDNÍ	polyuretan
KOLA ZADNÍ	polyuretan
VÝŠKA VOZÍKU	1720 mm



OZNAČENÍ	SDJ 1000 / 1600
NOSNOST	1000 kg @ 500 mm
VÝŠKA ZDVIHU	1600 mm
DÉLKA VIDLIC	1150 mm
ŠÍŘKA VIDLIC	580 mm
KOLA PŘEDNÍ	polyuretan
KOLA ZADNÍ	polyuretan
VÝŠKA VOZÍKU	2080 mm



SDJ 1000 / 1600 umožňuje skladování palet do výšky 1600 mm nebo 2500 mm (verze 1000/2500) při maximální nosnosti 1000kg. Hydraulický systém je opatřen pojistným ventilem proti přetížení. Hydraulika vozíku umožňuje po překročení své životnosti přetěsnění. Zdvih a spouštění vozíku je ovládán rukojetí na madle vozíku a nožním pedálem. Ve standardní výbavě jsou dvě zadní polyuretanová kola a dvě přední řídicí polyuretanová kola s mechanickou brzdou.

Standardně skladem.

SDJ 1000 / 2500 (1000 / 3000) umožňuje skladování palet do výšky 2500 mm nebo 3000 mm (verze 1000/2500) při maximální nosnosti 1000kg. Hydraulický systém je opatřen pojistným ventilem proti přetížení. Hydraulika vozíku umožňuje po překročení své životnosti přetěsnění. Zdvih a spouštění vozíku je ovládán rukojetí na madle vozíku a nožním pedálem. Ve standardní výbavě jsou dvě zadní polyuretanová kola a dvě přední říditelná polyuretanová kola s mechanickou brzdou. Standardně skladem.

OZNAČENÍ	SDJ 1000 / 2500 (3000)
NOSNOST	1000 kg @ 500 mm
VÝŠKA ZDVIHU	2500 (3000) mm
DÉLKA VIDLIC	1150 mm
ŠÍŘKA VIDLIC	580 mm
KOLA PŘEDNÍ	polyuretan
KOLA ZADNÍ	polyuretan
VÝŠKA VOZÍKU	1838 (2100) mm

